Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 23:27

Link do produktu: https://www.bodo-sklep.pl/klodka-trzppanzer-na-pol-wkladke-kl-62-p-684.html



Kłódka trzp.Panzer na pół wkładkę ; kl. 6.2

Cena	**630,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**4117 MC**
Producent	**VIRO.it**

Opis produktu

Ta kłódka opancerzona "Panzer" Viro, przystosowana jest do współpracy z jakomkolwiek półwkładką o długości 40 mm. Łatwe montowanie/wymiana półwkładki, przy otwartej kłódce zapewnia maksymalną elastyczność: do tworzenia autonomicznych systemów jednego klucza lub systemu master key; zmiany kombinacji zastawek i użycia nowych kluczy; zwiększenia ochrony dostępu (np. przy użyciu półcylindrów o opatentowanym profilu klucza art. 1.772.PV lub art. 1.772.PB). Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz łatwości wymiany cylindra stanowi idealne połączenie jakości ze zmiennością użytkowania.

- **Korpus**: z mosiądzu kutego. Kieszeń na półwkładke wykonana ze stali nierdzewnej z otworem profilowanym do montażu półwkłądki patentowej (śrubki w zestawie). Płyteczką obrotową, przeciw wyrwaniu i wiertarce, ze stali cementowanej, temperowanej, miedzianej, niklowanej i chromowanej.
- **Pierwszy pancerz**: ze stali mm. 3 zbrojonej, hartowanej, miedzianej, chromowanyej i niklowanej.
- **Pancerze boczne**: ze stali mm. 1,5 zbrojonej, hartowanej, miedzianej, niklowanej i chromowanej.
- **Rygiel**: obrotowy przeciw cięciu, ze stali zbrojonej, hartowanej, miedzianej, niklowanej i chromowanej. Uchwyt o specjalnie zaprojektowanym przekroju do złamania programowanego, zapobiega wyrwaniu trzonu.
- **Mechanizm**:
  - zamknięcie typu pozytywnego;
  - przystosowany do każdej półwkładki o profilu europejskim, o długości 40 mm. (30+10) z zabierakiem DIN 30° lub uniwersalnym;
  - montaż (z śrubka ze stali inox, znajdująca się wewnątrz kłódki wkręcana przy pomocy klucza oczkowego) z podstawy półcylindra do kłódki poprzez otwór znajdujący się po stronie wyjęcia trzonu, dostępny jedynie przy otwartej kłódce;
  - półcylinder do wymiany jedynie przy otwartej kłódce, ponieważ przy kłódce zamkniętej otwór od strony wyjęcia trzonu jest pokryty kołkiem ze stali cementowanej;
  - klucz wyjmowany tylko z kłódki zamkniętej;
  - zatrzaski ze stali inox AISI 316;
  - sprężynka zatrzask ze stali inox.
- **Wyposażony w**:
  - śrubki do montowania półcylindra w podstawie;
  - klucz oczkowy do montażu śrubki z główką, która łączy podstawę z kłódką;
  - pierścień (prowadnica) plastikowy cylindra w podstawie
- **Opakowanie**: pojedyncze opakowanie typu "visual pack".

Kłódki opancerzone "PANZER" przystosowana do półcylindra

Art. N.	Wymiary korpusu mm. A x B x E	Obszerność otworów oprawy lub łańcucha mm. F x C	Średnica rygla mm. D	Waga jednostkowa gr.	Ilość szt. w opakowaniu N.
4117.MC	**87** x 84 x 37	36 x 18	12	1150	1

x18 ; D : 12 ;

W/wym kłódka jest wyceniona z półwkładką w klasie 6. 2 -- atest !