

Link do produktu: <https://www.bodo-sklep.pl/zamek-do-bram-i-furtek-v05-p-243.html>

## Zamek do bram i furtek V05



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>495,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>V05</b>           |
| Producent        | <b>VIRO.it</b>       |

### Opis produktu

**Zamki elektryczne V05 mają zastosowanie do drzwi, dużych drzwi i furtek przechodnich i wymienne są na najbardziej rozpowszechnione zamki elektryczne już zainstalowane. Charakterystyka i wykończenie czynią wersje lakierowane idealnymi do drzwi, dużych drzwi z drzewa znajdujących się wewnątrz, te ocynkowane do drzwi, dużych drzwi i furtek z metalu, znajdujących się na zewnątrz.**

- **Instalacja:** pionowa.
- **Wejście:** do regulowania od 50 do 80 mm., poprzez dokonanie łatwej operacji, przy użyciu klucza znajdującego się w wyposażeniu.
- **Podwójna szpulka do wymieniania:** która rozdziela ładunek jednakowo i gwarantuje dużą niezawodność na długi czas.
- **Napięcie:** [standard 12V P.Z. \(na zamówienie 12V P.S.; 24V P.Z. lub P.S.\)](#).
- **Puszka zamka:** jenoblokowa ze stali.
- **Przykrywka:** ze stali.
- **Uchwyt:** z nylonu, tak jak pierścień cylindra.
- **Zatrząsk drzwiowy:** z masywnego mosiądzu, samoblokującego się przy zamku zamkniętym.
- **Wypychacz:** ze stali niklowanej, zespolony z zatrząskiem drzwiowym.
- **Cylindry:** z masywnego mosiądzu, wewnętrzny stały, zewnętrzny stały albo odłączony.
- **Klucze:** z mosiądzu niklowanego, o profilu Viro, 3 w wyposażeniu.
  - Możliwe wersje z [kluczami o profilu Uniwesalnym](#) do wymiany najbardziej rozpowszechnionych zamków elektrycznych już zainstalowanych, bez konieczności wycofania kluczy z użytku. ([Cylindry do ponownego ocynkowania z zestawem szkoleniowym](#)).
- **Mechanizm:**
  - zastawki z mosiądzu;
  - przeciwzastawki z mosiądzu "typu grzybek" [przeciw działaniu wytrycha](#);
  - sprężynki zastawek z brązu z fosforem.
- **Zaczep zamka:** ze stali, [do regulowania na wysokość](#), w celu regenerowania ewentualnych ruchów pionowych (spowodowanych zmianami klimatycznymi) pomiędzy zamkiem a zaczepem zamka drzwi. Wyłącznik z nylonu samosmarowny w połączeniu z wypychaczem.
- **Wyposażone w:** zaczep zamka ze stali, pierścień cylindra z mosiądzu (dla wersji z cylindrem zewnętrznym odłączonym), płyteczka owalna z mosiądzu (dla wersji lakierowanych z cylindrem zewnętrznym stałym), [osłonkę przeciwdeszczową z płytką zaczepu zamka \(dla wersji ocynkowanych\)](#), klucz do regulowania wejścia i śrubki do mocowania.
- **Opakowanie:** pojedyncze pudełko.

Uwaga : dla hurtowników i monterów , przy większym zakupie - znaczne rabaty !  
Realizujemy tylko zamówienia na pełną przedpłatę !  
Jesteśmy Przedstawicielem Handlowym Firmy VIRO !