Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:33

Link do produktu: https://www.bodo-sklep.pl/zamek-do-bram-i-furtek-v97-na-zew-p-245.html



Zamek do bram i furtek V97 - na zew.

Cena	**588,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**V97**
Producent	**VIRO.it**

Opis produktu

Zamki elektryczne V97 mają zastosowanie do drzwi, dużych drzwi i furtek przechodnich znajdujących się wewnątrz albo zewnątrz i wymienialne są na najbardziej rozpowszechnione zamki elektryczne już zainstalowane, często zachowują poprzeni zaczep zamka. Charakterystyka i wykończenie czynią je idealnymi do drzwi i furtek z metalu, nawet w środowiskach poddanych podwyższonym amplitudom temperatur.

- **Instalacja**: pionowa.
- **Wejście**: do regulowania od 50 do 80 mm., poprzez dokonanie łatwej operacji, przy użyciu klucza znajdującego się w wyposażeniu.
- **Podwójna szpulka do wymieniania**: która rozdziela ładunek jednakowo i gwarantuje dużą niezawodność na długi czas.
- **Napięcie**: standard 12V P.Z. (na zamówienie 12V P.S.; 24V P.Z. lub P.S).
- **Puszka zamka**: jenoblokowa ze stali ocynkowanej.
- **Przykrywka**: ze stali ocynkowanej.
- **Uchwyt**: z nylonu, tak jak pierścień cylindra.
- **Zatrzask drzwiowy**: z masywnego mosiądzu, samoblokującego się przy zamku zamkniętym.
- **Wypychacz**: ze stali niklowanej, oddzielony od zatrzasku w celu zapewnienia działania zamka nawet w przypadku ruchów pionowych (spowodowanych zmianami klimatycznymi) pomiędzy zamkiem a zaczepem zamka..
- **Cylindry**: z masywnego mosiądzu, wewnętrzny stały, zewnętrzny stały.
- **Klucze**: z mosiądzu niklowanego, o profilu Viro, 3 w wyposażeniu.
    - Możliwe wersje z kluczami o profilu Uniwesalnym do wymiany najbardziej rozpowszechnionych zamków elektrycznych już zainstalowanych, bez konieczności wycofania kluczy z użytku. (Cylindry do ponownego ocyfrowania z zestawem szkoleniowym).
- **Mechanizm**:
    - zastawki z mosiądzu;
    - przeciwzastawki z mosiądzu "typu grzybek" przeciw działaniu wytrycha;
    - sprężynki zastawek z brązu z fosforem.
- **Zaczep zamka**: ze stali, do regulowania na wysokość, w celu regenerowania ewentualnych ruchów pionowych pomiędzy zamkiem a zaczepem zamka drzwi. Wyłącznik z nylonu samosmarowny w połączeniu z wypychaczem.
- **Wyposażone w**: zaczep zamka ze stali ocynkowanej, osłonkę przeciwdeszczową z płytką zaczepu zamka (art. 8992.0600) ze stali ocynkowanej, klucz do regulowania wejścia i śrubki do mocowania.
- **Opakowanie**: pojedyncze pudełko.

Uwaga : dla producentów , hurtowników i montażystów , przy większym zakupie - duże rabaty !
Realizujemy tylko zamówienia przy pełnej przedwpłacie !!!
Jesteśmy Przedstawiciem Handlowym Firmy VIRO !