

Link do produktu: <https://www.bodo-sklep.pl/zamek-do-bram-i-furtek-v97-na-zew-p-245.html>

Zamek do bram i furtek V97 - nazew.



Cena	588,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	V97
Producent	VIRO.it

Opis produktu

Zamki elektryczne V97 mają zastosowanie do drzwi, dużych drzwi i furtek przechodnich znajdujących się wewnątrz albo zewnątrz i wymienne są na najbardziej rozpowszechnione zamki elektryczne już zainstalowane, często zachowują poprzemi zaczep zamka. Charakterystyka i wykończenie czynią je idealnymi do drzwi i furtek z metalu, nawet w środowiskach poddanych podwyższonym amplitudom temperatur.

- **Instalacja:** pionowa.
- **Wejście:** do regulowania od 50 do 80 mm., poprzez dokonanie łatwej operacji, przy użyciu klucza znajdującego się w wyposażeniu.
- **Podwójna szpulka do wymieniania:** która rozdziela ładunek jednakowo i gwarantuje dużą niezawodność na długi czas.
- **Napięcie:** [standard 12V P.Z. \(na zamówienie 12V P.S.; 24V P.Z. lub P.S.\)](#).
- **Puszka zamka:** jenoblokowa ze stali ocynkowanej.
- **Przykrywka:** ze stali ocynkowanej.
- **Uchwyt:** z nylonu, tak jak pierścień cylindra.
- **Zatrask drzewiowy:** z masywnego mosiądzu, samoblokującego się przy zamku zamkniętym.
- **Wypychacz:** ze stali niklowanej, oddzielony od zatrasku w celu zapewnienia działania zamka nawet w przypadku ruchów pionowych (spowodowanych zmianami klimatycznymi) pomiędzy zamkiem a zaczepem zamka..
- **Cylindry:** z masywnego mosiądzu, wewnętrzny stały, zewnętrzny stały.
- **Klucze:** z mosiądzu niklowanego, o profilu Viro, 3 w wyposażeniu.
 - Możliwe wersje z [kluczami o profilu Uniwersalnym](#) do wymiany najbardziej rozpowszechnionych zamków elektrycznych już zainstalowanych, bez konieczności wycofania kluczy z użytku. ([Cylindry do ponownego ocyfrowania z zestawem szkoleniowym](#)).
- **Mechanizm:**
 - zastawki z mosiądzu;
 - przeciwzastawki z mosiądzu "typu grzybek" [przeciw działaniu wytrycha](#);
 - sprężynki zastawek z brązu z fosforem.
- **Zaczep zamka:** ze stali, [do regulowania na wysokość](#), w celu regenerowania ewentualnych ruchów pionowych pomiędzy zamkiem a zaczepem zamka drzwi. Wyłącznik z nylonu samosmarowny w połączeniu z wypychaczem.
- **Wyposażone w:** zaczep zamka ze stali ocynkowanej, osłonkę przeciwdeszczową z płytką zaczepu zamka (art. 8992.0600) ze stali ocynkowanej, klucz do regulowania wejścia i śrubki do mocowania.
- **Opakowanie:** pojedyncze pudełko.

Uwaga : dla producentów , hurtowników i monterów , przy większym zakupie - duże rabaty !
Realizujemy tylko zamówienia przy pełnej przedpłacie !!!
Jesteśmy Przedstawiciem Handlowym Firmy VIRO !