

Link do produktu: <https://www.bodo-sklep.pl/zamek-do-bram-przesuwnych-v09-p-247.html>

Zamek do bram przesuwnych V09

Cena	915,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	V09 ; 7905
Producent	VIRO.it

Opis produktu

Zamek elektryczny V09 jest jedynym zamkiem o wysokiej niezawodności zaprojektowany specjalnie do montażu na zewnętrznych bramach przesuwnych, otwieranych ręcznie albo automatycznie. Jego szczególny mechanizm z obrotowym rygłem niweluje sezonowe przesunięcia (spowodowane zmianami pór roku) bramy względem zaczpu zamka w dużym zakresie ± 9.6 mm. (odpowiadającym zmianie temperatury o 100° C dla bram o długości 8 metrów). Do montowania także na przesuwnych bramach do obsługi ręcznej (zainstalowany z podwójnym cylindrem).

W odróżnieniu od zamknięć z kłódkami, łańcuchami lub normalnych zamków mechanicznych, V09 oferuje nowe i skuteczne sposoby zabezpieczenia, jest praktyczny do użycia, estetyczny, niedostępny z zewnątrz i odporny na korozję powodowaną czynnikami atmosferycznymi.

[\(Aby dowiedzieć się więcej\)](#)

- **Instalacja:** pozioma na stałej kolumnie bramy.
- **Wejście:** 50 mm.
- **Czas od impulsu do otwarcia:** sterowany poprzez płytkę elektroniczną z możliwością integracji z automatycznym napędem bramy.
- **Wymienne cewki zamka.**
- **Napięcie:** 12 do 24V P.Z. lub P.S. (zalecane 24V)
- **Puszka zamka:** jednoczęściowa ze stali ocynkowanej, kable wypuszczone z tyłu (w celu maksymalizacji ochrony) albo z boku (wystarczy wybić wstępnie wytłoczony otwór).
- **Przykrywka:** ze stali ocynkowanej, blokuje się automatycznie przy zamkniętym zamku.
- **Obrotowy rygiel:** odporny na próby zniszczenia, chroniony obrotowymi pierścieniami, odpornymi na próby przecięcia - z utwardzanej ocynkowanej stali, prowadnica rygla wykonana ze stali poddanej specjalnej obróbce chemicznej "NIPLOY PROCESS", sprężyny wysuwające rygiel wykonane ze stali nierdzewnej.
- **Cylinder (wkładka bębnekowa):** wersja przeznaczona do wkładki półcylindrycznej o długości 40 mm. (30+10) z zabierakiem DIN albo uniwersalnym (art. 1.772.9 dołączony do wyposażenia).
- **Mechanizm** (wkładki półcylindrycznej dołączonego do wyposażenia):
 - zastawki z mosiądzu;
 - przeciwzastawki z mosiądzu "typu grzybek" przeciw działaniu wytrycha;
 - sprężynki zastawek z brązu z fosforem.
- **Zaczep zamka:** ze stali ocynkowanej, łatwy w montażu dzięki praktycznej metalowej prowadnicy służącej do prawidłowego zamontowania zaczepu i zamka.
- **Wyposażenie:** zaczep zamka do instalacji poziomej (art. 7905.217) ze stali ocynkowanej, daszek chroniący przed deszczem łącznie z prowadnicą zaczepu zamka ze stali ocynkowanej, elektroniczny sterownik z możliwością integracji z napędem automatycznym bramy, klucz Torx do otwierania/zamykania pokrywy, prowadnica wkładki cylindrycznej wykonana ze stali ocynkowanej, nylonowy szyld dla wkładki bębnekowej, śruby do montażu.
- **Opakowanie:** pojedyncze pudełko.
- **Na zamówienie:** wersje bez sterownika elektronicznego, do bram otwieranych ręcznie.

Uwaga : dla producentów , hurtowników i montażyстів bram , przy większym zakupie - znaczne rabaty !!!
Realizujemy tylko zamówienia przy pełnej przedpłacie ;
Jesteśmy Przedstawicielem Handlowym Firmy VIRO ;

Posiadam na stanie magazynowym - 1 szt.