Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.bodo-sklep.pl/zamek-elektryczny-do-furtek-v-06-p-751.html



Zamek elektryczny do furtek V 06

Cena	**660,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**V 06 ; 1.7918**
Producent	**VIRO.it**

Opis produktu

Zamki elektryczne V906 służą do montowania na dużych drzwiach i wrotach przejezdnych lub przechodnich, znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz, ręcznych albo automatycznych i są wymienne z zamkami elektrycznymi V96. Wyposażone są w funkcję służącą i po przesunięciu drobnego szczegółu wewnątrz, mogą posiąść funkcję bezpieczeństwa. Ich zredukowane wymiary i listwa zgarniająca w wyposażeniu, czynią je idealnymi do montowania na słupkach, możliwa jest również instalacja pozioma z zaczepem zamkaw opcji.

- **Instalacja**: pionowa albo pozioma.
- **Wejście**: 70 mm.
- **Funkcja**:
  - **służąca** (standard): pod wpływem impulsu elektrycznego zamek gotowy jest na otwarcie i resetuje się tylko, gdy drzwi/wrota zostały otwarte i ponownie zamknięte, pod wpływem impulsu elektrycznego zamek gotowy jest na otwarcie i resetuje się tylko, gdy drzwi/wrota zostały otwarte i ponownie zamknięte.
  - **bezpieczeństwa** (po ręcznym przesunięciu drobnego szczegółu wewnątrz): otwarcie następuje tylko wtedy, gdy jednocześnie z impulsem elektrycznym użyte zostanie naciśnięcie ręczne lub automatyczne na wrota; nie zalecane jest stosowanie wraz z automatami do zamykania drzwi i innymi nieodpowiednim automechanizmami.
- **Podwójna szpulka do wymieniania**: która rozdziela ładunek jednakowo i gwarantuje dużą niezawodność na długi czas.
- **Napięcie**: standard 12V P.Z. (na zamówienie 12V P.S.; 24V P.Z. lub P.S).
- **Puszka zamka**: jenoblokowa ze stali ocynkowanej.
- **Przykrywka**: ze stali ocynkowanej.
- **Zasuwka obrotowa**: z masywnego mosiądzu.
- **Cylinder (wkładka bębenkowa)**: wersja przystosowana do podwójnego cylindra lub półcylindra profilowanego (niedołączonego do wyposażenia).
- **Listwa zgarniająca**: ze stali ocynkowanej, do cementowania lub spawania do ramy dolnej wrot.
- **Wyposażenie**: listwę zgarniającą (art. 9986) ze stali ocynkowanej [do instalacji poziomej zamówić oddzielnie specyfikując zaczep zamka (art. 7912.117.217) ze stali ocynkowanej], pierścień i korek z nylonu i podpora ze stali pasywnej do cylindra profilowanego i śrubki do mocowania.
- **Opakowanie**: pojedyncze pudełko.
- **Na zamówienie**:
  - do instalacji poziomej: osłonka przeciwdeszczowa z płytką zaczepu zamka (art. 9990) ze stali ocynkowanej;
  - do instalacji pionowej: osłonka przeciwdeszczowa (art. 9989) ze stali ocynkowanej.