

Link do produktu: <https://www.bodo-sklep.pl/zamek-v9083-z-przyciskiem-p-994.html>

## Zamek V9083 z przyciskiem



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena             | <b>825,00 zł</b>                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                    |
| Numer katalogowy | <b>V9083 z przycik. ; 9083.0794P</b> |
| Producent        | <b>VIRO.it</b>                       |

### Opis produktu

**Zamek elektryczny V9083 służy do montowania na dużych drzwiach i wrotach przejezdnych znajdujących się na zewnątrz, ręcznych albo automatycznych i jest wymieniaalny z zamkami elektrycznymi V90 (seria 7920) i V83 (seria 7910).**

**Wyposażony jest w funkcję służącą i po przesunięciu drobnego szczegółu wewnątrz, może posiadać funkcję bezpieczeństwa. Charakterystyka i wykończenie czynią go idealnym do instalowania w środowiskach poddanych dużym amplitudom temperatur.**

- **Instalacja:** pozioma.
- **Wejście:** do regulowania 50-60-70-80 mm., przy dokonaniu prostej operacji przy pomocy klucza, znajdującego się w wyposażeniu.
- **Funkcja:**
  - **służąca** (standard): pod wpływem impulsu elektrycznego zamek gotowy jest na otwarcie i resetuje się tylko, gdy drzwi/wrota zostały otwarte i ponownie zamknięte, pod wpływem impulsu elektrycznego zamek gotowy jest na otwarcie i resetuje się tylko, gdy drzwi/wrota zostały otwarte i ponownie zamknięte.
  - **bezpieczeństwa** (po ręcznym przesunięciu drobnego szczegółu wewnątrz): otwarcie następuje tylko wtedy, gdy jednocześnie z impulsem elektrycznym użyte zostanie naciśnięcie ręczne lub automatyczne na wrota; nie zalecane jest stosowanie wraz z automatami do zamykania drzwi i innymi nieodpowiednim automechanizmami.
- **Podwójna szpulka do wymieniania:** która rozdziela ładunek jednakowo i gwarantuje dużą niezawodność na długi czas.
- **Napięcie:** standard 12V P.Z. (na zamówienie 12V P.S.; 24V P.Z. lub P.S).
- **Puszka zamka:** jednoblokowa ze stali ocynkowanej.
- **Przykrywka z klamką:** ze stali ocynkowanej.
- **Przycisk:** z mosiądzu, z pierścieniem cylindra/przycisk z nylonu.
- **Zasuwa obrotowa:** o podwójnej szczelności i wysokiej odporności, ze stali inox AISI 304.
- **Cylindry:** z masywnego mosiądzu, wewnętrzny stały, zewnętrzny stały.
- **Klucze:** z mosiądzu niklowanego, o profilu Viro, 3 w wyposażeniu.
- **Mechanizm:**
  - poprzez obrót klucza od wewnątrz możliwym jest:
    - wyłączenie lub aktywacja funkcji przyciska;
    - wyłączenie albo aktywacja funkcji "nieruchomy w dzień";
  - zastawki z mosiądzu;
  - przeciwzastawki z mosiądzu "typu grzybek" przeciw działaniu wytrycha;
  - sprężynki zastawek z brązu z fosforem.
- **Zaczep zamka:** ze stali ocynkowanej, która gwarantuje działanie zamka nawet w przypadku ruchów pionowych (spowodowanych zmianami klimatycznymi) pomiędzy zamkiem a zaczepem zamka.
- **Wyposażenie:** zaczep zamka do instalacji poziomej ze stali ocynkowanej, klucz do regulowania wejścia i śrubki do mocowania.
- **Opakowanie:** pojedyncze pudełko.
- **Na zamówienie:**
  - do instalacji poziomej: osłonka przeciwdeszczowa z płytką zaczepu zamka (art.9990) ze stali ocynkowanej;

- **Możliwość zamówienia w/wym. zamka + wkładka 33x33 na jeden klucz ; wkładka - 120,00 zł / szt. brutto ; dorobienie dodatkowego klucz -**

---

15,00 zł / szt.